

Si-Dongle Datenlogger



Effizientes Management

Unterstützt bis zu 10 Geräte

Flexible Vernetzung

Unterstützt lokale und Remote-Überwachung

Einfache Installation

Plug & Play-Design

Modell	Si-Dongle-S	Si-Dongle-T
Systeminformation		
Unterstützte Modelle	SN- und SP-Serie	SN- und SP-Serie
Max. angeschlossene Geräte	2 Einheiten	10 Einheiten
Anzahl LEDs	3	3
Kommunikationsparameter		
Kommunikationsmethode	WLAN	WLAN
Benutzeroberfläche	APP/Web	APP/Web
Frequenz	2,4 GHz (a/b/g/n)	2,4 GHz (a/b/g/n)
Daten-Upload-Intervall	5 Min. (1–5 Min. konfigurierbar)	5 Min. (1–5 Min. konfigurierbar)
Intelligenter Zugang*	Unterstützung	Unterstützung
Andere Funktionen	Parameterfreigabe und Firmware-Upgrade per Fernzugriff	Parameterfreigabe und Firmware-Upgrade per Fernzugriff
Elektrische Parameter		
Betriebsspannung	5–12 V DC	5–12 V DC
Energieverbrauch	≤ 3,3 W	≤ 3,3 W
Allgemeine Daten		
Abmessungen (BxHxT)	50x116x35 mm	50x116x35 mm
Schutzart	IP65	IP65
Betriebstemperatur	-30 – 60 °C	-30~60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0 bis 95 %	0 bis 95 %
Installationsmethode	Plug & Play	Plug & Play
Zertifizierung	CE	CE

*Intelligenter Zugang: Der Datenlogger kann die aufgerufenen Geräte automatisch identifizieren und adressieren, eine manuelle Einrichtung ist nicht erforderlich.